

Handelsnavn: GLUDAN 5966-2-3000

version: 1 / DE

Revideret dato: 26.04.2021

Erstatter version: - / DE

Trykkesdato: 12.01.2022

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

GLUDAN 5966-2-3000

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser

SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg
PC1 Klæbestoffer, tætningsmidler

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Adresse/Producent

GLUDAN GmbH
Am Hesterkamp 2
21514 Buechen
Telefonnr. +49 4155 4975 0
Faxnr. +49 4155 4975 49
Oplysninger fås hos Department product safety / telefon
E-mail-adresse på gludan@gludan.de
person ansvarlig for dette SDS

1.4. Nødtelefon

+49 4155 4975 0 (Mo - Fr, 8:00 - 16:30)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret som farligt ifølge EF-forordning nr. 1272/2008.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008

Farlige komponent(er) der skal anføres på etikette (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)

EUH208 Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] Kan udløse allergisk reaktion.

Supplerende oplysninger

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3. Andre farer

Ingen nævneværdige risici.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering

Aqueous solution of: PVAc-Polymer

Farlige komponenter

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-

Handelsnavn: GLUDAN 5966-2-3000

version: 1 / DE

Revideret dato: 26.04.2021

Erstatter version: - / DE

Trykkesdato: 12.01.2022

on [EF nr. 220-239-6]

CAS-Nr.	55965-84-9		
Koncentration		<	0,0015 %
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)			
Acute Tox. 3	H331		
Aquatic Chronic 1	H410		
Aquatic Acute 1	H400		
Skin Sens. 1	H317		
Skin Corr. 1B	H314		
Acute Tox. 3	H311		
Acute Tox. 3	H301		

Koncentrationsgrænser (EF-forordning nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315	>= 0,06 < 0,6
Eye Irrit. 2	H319	>= 0,06 < 0,6
Skin Corr. 1B	H314	>= 0,6
Skin Sens. 1	H317	>= 0,0015

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle bemærkninger**

Kontakt læge ved vedvarende ubehag.

Hvis det indåndes

Sørg for frisk luft. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stoffet på huden, skylles med varmt vand. Søg læge ved vedvarende hudirritation.

I tilfælde af øjenkontakt

Spil øjenlågene op og skyl øjnene grundigt med vand. Ved irritation konsulteres øjenlæge.

Hvis det sluges

Skyl munden og drik rigeligt med vand.

Hjælperens egenbeskyttelse

Til den første hjælpeperson: Beskyt dig selv!

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hidtil ingen kendte symptomer.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**Meddelelse til læge / Risiko**

Ved indtagelse med følgende opkastning kan komme til aspiration i lungerne, som kan resultere i kemisk pneumoni eller i kvælning.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Passende slukningsmidler**

Skum, Slukningspulver, Kulsyre, Vandsprøjte

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser. Kulmonoxid (CO) Kuldioxid (CO₂) Kvælstofoxider (NO_x)

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk

Handelsnavn: GLUDAN 5966-2-3000

version: 1 / DE

Revideret dato: 26.04.2021

Erstatter version: - / DE

Trykkesdato: 12.01.2022

Ved brand anvendes egnet åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå støvdannelse.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Tages op med egnede væskebindende materialer. Forurened genstande og gulve rengøres grundigt efter miljøforskrifterne. Bortskaffes efter bestemmelserne i gældende love.

6.4. Henvisning til andre punkter

Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8)

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Råd om sikker håndtering**

De almindelige forsigtighedsregler ved omgang med kemikalier skal følges.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Kræver ingen særlige forholdsregler.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**Krav til lager og beholdere**

Produktet skal opbevares i lukkede beholdere.

Anvisninger ved samlagring

Må ikke lagres sammen med levnedsmidler.

Lagerklasse ifølge TRGS 510Lagerklasse ifølge TRGS 12 Ikke brandbare væsker
510**Yderligere information om opbevaringsforhold**

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

7.3. Særlige anvendelser**Identificerede anvendelser**

SU3	Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg
PC1	Klæbestoffer, tætningsmidler

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre****Øvrige oplysninger**

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

Derived no/Minimal effect levels (DNEL/DMEL)**Urea**

Værditype	Derived No Effect Level (DNEL)
Referencegruppe	Arbejder
Ekspositionsvarighed	Kurtids
Ekspositionsvej	dermal

Handelsnavn: GLUDAN 5966-2-3000

version: 1 / DE

Revideret dato: 26.04.2021

Erstatter version: - / DE

Trykkesdato: 12.01.2022

Virkemåde: Koncentration	Systemvirkning 580	mg/kg
Værditype Referencegruppe Ekspostionsvarighed Ekspostionsvej	Derived No Effect Level (DNEL) Arbejder Langtids dermal	
Virkemåde: Koncentration	Systemvirkning 580	mg/kg
Værditype Referencegruppe Ekspostionsvarighed Ekspostionsvej	Derived No Effect Level (DNEL) Arbejder Kurtids inhalativ	
Virkemåde: Koncentration	Systemvirkning 292	mg/m ³
Værditype Referencegruppe Ekspostionsvarighed Ekspostionsvej	Derived No Effect Level (DNEL) Arbejder Langtids inhalativ	
Virkemåde: Koncentration	Systemvirkning 292	mg/m ³
Værditype Referencegruppe Ekspostionsvarighed Ekspostionsvej	Derived No Effect Level (DNEL) Forbruger Kurtids dermal	
Virkemåde: Koncentration	Systemvirkning 580	mg/kg
Værditype Referencegruppe Ekspostionsvarighed Ekspostionsvej	Derived No Effect Level (DNEL) Forbruger Langtids dermal	
Virkemåde: Koncentration	Systemvirkning 580	mg/kg
Værditype Referencegruppe Ekspostionsvarighed Ekspostionsvej	Derived No Effect Level (DNEL) Forbruger Kurtids inhalativ	
Virkemåde: Koncentration	Systemvirkning 125	mg/m ³
Værditype Referencegruppe Ekspostionsvarighed Ekspostionsvej	Derived No Effect Level (DNEL) Forbruger Kurtids inhalativ	
Virkemåde: Koncentration	Systemvirkning 125	mg/m ³
Værditype Referencegruppe Ekspostionsvarighed Ekspostionsvej	Derived No Effect Level (DNEL) Forbruger Akut oral	
Virkemåde:	Systemvirkning	

Handelsnavn: GLUDAN 5966-2-3000

version: 1 / DE

Revideret dato: 26.04.2021

Erstatter version: - / DE

Trykkesdato: 12.01.2022

Koncentration	42	mg/kg
Værditype	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referencegruppe	Forbruger	
Ekspositionsvarighed	Langtids	
Ekspositionsvej	oral	
Virkemåde:	Systemvirkning	
Koncentration	42	mg/kg

Predicted no effect concentration (PNEC)**Urea**

Værditype	PNEC	
Type	Frisk vand	
Koncentration	0,047	mg/l

8.2. Eksponeringskontrol**Tekniske foranstaltninger / Hygiejniske foranstaltninger**

De almindelige forsigtighedsregler ved omgang med kemikalier skal følges.

Åndedrætsværn - Obs.

Ikke nødvendig, dog indånding af dampe skal undgås. Ved overskridelse af arbejdspladsgrænseværdierne skal der benyttes et til dette formål godkendt iltindåningsapparat.

Håndværn

Beskyttelseshandsker
Egnet materiale neopren

Øjenværn

Beskyttelsesbriller

Kropsbeskyttelse

Tøj, som passer til kemiske arbejdspladser.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Form	flydende		
Farve	Hvid		
Bemærkning	Colored, as requested		
Lugt	type specific		
Lugtgrænse			
Bemærkning	ikke bestemt		
pH-værdi			
Værdi	ca.	4	til 6
Smeltepunkt			
Værdi	ca.	0	°C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval			
Værdi	ca.	100	°C
Tryk		1013	hPa
Flammepunkt			
Bemærkning	Ikke anvendelig		
Fordampningstal			
Bemærkning	ikke bestemt		

Handelsnavn: GLUDAN 5966-2-3000

version: 1 / DE

Revideret dato: 26.04.2021

Erstatter version: - / DE

Trykkesdato: 12.01.2022

Antændelighed (fast stof, luftart)

ikke bestemt

Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser

Bemærkning

ikke bestemt

Damptryk

Værdi

23

hPa

temperatur

20

°C

Dampmassefylde

Bemærkning

ikke bestemt

Massefylde

Værdi

ca.

1,12

g/cm³

temperatur

20

°C

Vandopløselighed

Bemærkning

dispergerbar

Opløselighed

Bemærkning

ikke bestemt

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

Bemærkning

ikke bestemt

Viskositet**dynamisk**

Værdi

ca.

2700

til

3300

mPa.s

temperatur

20

°C

Eksplosive egenskaber

vurdering

ikke bestemt

Oxiderende egenskaber

Bemærkning

ikke bestemt

9.2. Andre oplysninger**Øvrige oplysninger**

Ingen kendte.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering.

10.2. Kemisk stabilitet

Der kendes ingen farlige reaktioner.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Der kendes ingen farlige reaktioner.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter: Kulilte, Kulsyre, Eddikesyre

Handelsnavn: GLUDAN 5966-2-3000

version: 1 / DE

Revideret dato: 26.04.2021

Erstatter version: - / DE

Trykkesdato: 12.01.2022

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet ved indtagelse**

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved indtagelse (Komponenter)**Urea**

Dyreart

rotte

LD50

8470

mg/kg

Akut toksicitet ved hudkontakt

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved indånding

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

alvorlig øjenskade/øjenirritation

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

sensibilisering

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Subakut, subkronisk og længerevarende giftighed

Bemærkning

ikke bestemt

Mutagenicitet

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Cancerogenitet

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet (STOT)**Engangspåvirkning**

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagen eksponering

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Bemærkning

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Øvrige oplysninger

Der foreligger ingen toksikologiske data.

Handelsnavn: GLUDAN 5966-2-3000

version: 1 / DE

Revideret dato: 26.04.2021

Erstatter version: - / DE

Trykkesdato: 12.01.2022

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

Bemærkning

ikke bestemt

12.4. Mobilitet i jord

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

12.6. Andre negative virkninger

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

Yderligere information om økologi

Produktet må ikke ukontrolleret udledes i miljøet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Restaffald

Tilordningen til et affaldskodenummer iht. Det europæiske affaldskatalog (EAK) skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

Forurenede emballage

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes efter aftale med kommunalt godkendte selskaber.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Handelsnavn: GLUDAN 5966-2-3000

version: 1 / DE

Revideret dato: 26.04.2021

Erstatter version: - / DE

Trykkedato: 12.01.2022

	Transport ad landvejen ADR/RID	Transport med søgående skib IMDG/GGVSee	Fly transport
14.1. UN-nummer	Produktet er ikke farligt gods i landtransport.	Produktet er ikke farligt gods i søtransport.	Produktet er ikke farligt gods i lufttransport.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	-	-	-
14.3. Transportfareklasse(r)	-	-	-
Etikette for faremærkning			
14.4. Emballagegruppe	-	-	-
14.5. Miljøfarer	-	no	-

Oplysninger om alle transportformer**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Se afsnit 6 - 8

Yderligere oplysninger**14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden**

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Vandforureningsklasse (Tyskland)**

Vandforureningsklasse (Tyskland) WGK 1

Bemærkning Derivation of WGK according to Annex 1 No. 5.2 AwSV

VOC

VOC (EC) 0 % 0 g/l

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering for dette produkt.

PUNKT 16: Andre oplysninger**H-sætning(er) i pkt. 3**

H301	Giftig ved indtagelse.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H331	Giftig ved indånding.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

CLP-kategorier fra afsnit 3

Acute Tox. 3 Akut toksicitet, Kategori 3

Handelsnavn: GLUDAN 5966-2-3000

version: 1 / DE

Revideret dato: 26.04.2021

Erstatter version: - / DE

Trykkesdato: 12.01.2022

Aquatic Acute 1

Farlig for vandmiljøet, akut, Kategori 1

Aquatic Chronic 1

Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 1

Skin Corr. 1B

Hudætsning, Kategori 1B

Skin Sens. 1

Hudsensibilisering, Kategori 1

Supplerende oplysninger

Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: ***
Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.